

Silent Installation RegioGraph

Analysis, Planning, Strategy (32- / 64-Bit version)

DE – [Seite 1](#)

EN – [page 3](#)

DEUTSCHE VERSION

Vorgehensweise bei der Installation von RegioGraph über Systeme zur automatisierten Softwareverteilung.

Folgende Parameter können in diesem Kommando gesetzt werden:

Lizenzschlüssel:

PIDKEY	Die Seriennummer, die mit der Software geliefert wurde
--------	--

Steuern der Kopierfunktionalität (0 false, 1 true):

COPY_LAYERS	Sollen Landkarten in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden?
COPY_MARKETDATA	Sollen Marktdaten in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden?
COPY_PROJECTS	Sollen Beispielprojekte in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden?
COPY_BACKGROUND	Sollen Hintergrundkarten in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden?

Zielpfade für die zu kopierenden Dateien:

LAYER_TARGETPATH	Pfad zur Kartenbibliothek, Anführungszeichen und abschließend \ nicht vergessen
MARKETDATA_TARGETPATH	Pfad zum Datenverzeichnis, Anführungszeichen und abschließend \ nicht vergessen
PROJECT_TARGETPATH	Pfad zum Projektverzeichnis, Anführungszeichen und abschließend \ nicht vergessen

EXPORT_TARGETPATH	Pfad zum Exportverzeichnis, Anführungszeichen und abschließend \ nicht vergessen
BACKGROUND_TARGETPATH	Pfad zum Verzeichnis für Hintergrundkarten, Anführungszeichen und abschließend \ nicht vergessen
SETUPEXEDIR	Pfad zum Laufwerk, Anführungszeichen und abschließend \ nicht vergessen

Benutzerführung (0 false, 1 true):

FASTOEM	Dialoge unterdrücken?
SETDIR	Angegebene Pfade statt Standardverzeichnissen verwenden und in userdef.config eintragen

Eine funktionierende Befehlszeile lautet:

```
msiexec.exe /i setup64.msi /qn PIDKEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX" FASTOEM=1
COPY_LAYERS=1 COPY_MARKETDATA=1 COPY_PROJECTS=1 COPY_BACKGROUND=1 SETDIR=1
EXPORT_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Export\"
LAYER_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Layer\"
MARKETDATA_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Marktdaten\"
PROJECT_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Projekte\"
BACKGROUND_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph
Daten\Hintergrundkarten\"
SETUPEXEDIR="c:\"
```

/i setup.msi installiert die Datei setup.msi anstelle der 64 bit Variante
/qn unterdrückt Microsoft Installer Dialoge

Typisches Problem:

Die Pfade sind in C:\Programme\GfK GeoMarketing\RegioGraph *****\UserDef.config eingetragen, aber in der Software nicht zu sehen.

Lösung:

C:\Users\[user]\AppData\Roaming\GfK GeoMarketing\ löschen.

Benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich gerne an:
support.regiograph@smb.nielseniq.com

ENGLISH VERSION

Procedure when installing RegioGraph via systems for automated software distribution.

The following parameters are to be set:

License key:

PIDKEY	The serial number which came with the software.
--------	---

Copying of files (0 false, 1 true):

COPY_LAYERS	Should the layers be copied into the appropriate directory?
COPY_MARKETDATA	Should the data files be copied into the appropriate directory?
COPY_PROJECTS	Should the example projects be copied into the appropriate directory?
COPY_BACKGROUND	Should the background maps be copied into the appropriate directory?

Target paths for the files:

LAYER_TARGETPATH	The path to copy layer files to. Don't forget quotation marks (") and a final \
MARKETDATA_TARGETPATH	The path to copy data files to. Don't forget quotation marks (") and a final \
PROJECT_TARGETPATH	The path to copy project files to. Don't forget quotation marks (") and a final \
EXPORT_TARGETPATH	The path to store RegioGraph output. Don't forget quotation marks (") and a final \
BACKGROUND_TARGETPATH	The path to copy background maps to. Don't forget quotation marks (") and a final \
SETUPEXEDIR	The path to the network drive. Don't forget quotation marks (") and a final \

User guidance (0 false, 1 true):

FASTOEM	To suppress dialogs, always set this parameter to 1
SETDIR	Use specified paths instead of standard directories. Enter in userdef.config

A working command line is:

```
msiexec.exe /i setup64.msi /qn PIDKEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX" FASTOEM=1  
COPY_LAYERS=1 COPY_MARKETDATA=1 COPY_PROJECTS=1 COPY_BACKGROUND=1 SETDIR=1  
EXPORT_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Export\  
LAYER_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Layer\  
MARKETDATA_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Marktdaten\  
PROJECT_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph Daten\Projekte\  
BACKGROUND_TARGETPATH="C:\Users\Public\Documents\RegioGraph  
Daten\Hintergrundkarten\  
SETUPEXEDIR="c:\\"
```

/i setup.msi installs the file setup.msi instead of 64 bit variant

/qn suppresses Microsoft Installer Dialogs

Typical problem:

The paths are set in C:\Programs\GfK GeoMarketing\RegioGraph *****\UserDef.config but invisible in the software.

Solution:

Delete C:\Users\[user]\AppData\Roaming\GfK GeoMarketing\.

Do you need help? Please contact:

support.regiograph@smb.nielseniq.com